

BluePad-50

モバイルPINパッド

ポータブルなのに多機能

- ◆クラウド型電子マネー対応
- ◆磁気カードリーダー: JIS I / II (*1)に対応
- ◆ICカードリーダー : ISO7816、EMV Level 1/2に準拠
- ◆EMV Contactless対応
- ◆非接触カード対応カーネル: VISA、Master、JCB、Amex、Discover、銀聯
- ◆バックライト付液晶ディスプレイ(RFモデル)
- ◆Bluetooth通信が使えない環境では、USB通信でも対応 (*2、3)



使用場所を選ばず、どこへでも持ち運び自在

- ◆モバイルPOS
- ◆店内の席を離れず、その場で決済
- ◆前捌きを兼ねて列内で決済
- ◆宅配での着払い、訪問営業での集金等、屋外での決済
- ◆屋内外での催事、週末や祭日等、繁忙期の臨時POS



◆EMV Contactless対応
非接触カードリーダー

◆JIS I / II 対応磁気カードリーダー(*1)
◆ICカードリーダー

オプション一覧

◆5連バッテリーチャージャー



黒: GT5-BP50-N-BK



置くだけの簡単充電、同時に5台の充電が可能

◆BluePad-50用スタンド

台座部分が動き、クレジットカードの抜き差しが容易



DST-50-USB

USBケーブルを経由して、充電とデータ通信が可能

◆シングルバッテリーチャージャー



黒: GT1-BP50-N-BK

置くだけの簡単充電

◆BluePad-50用フード(脱着式)



FOOD-BP50

主な仕様一覧

型番	BluePad-50-RF (NFC対応モデル)	
カードリーダー	磁気カード	3トラック/上下方向の読み込みが可能I、JIS I (ISO 7811-1/2/3、互換・RAWモード)、JIS II (*1)
	ICカード	ISO 7816、EMV Level1に準拠のカード
	非接触カード	ISO7816、EMV Level 1/Level2に準拠のカードタイプ 対応カーネル: VISA、Master、JCB、Amex、Discover、銀聯
対応OS	iOS、Android、Windows	
取得認証	EMV Level 1/2、EMVコンタクトレスLevel 1/2 FeliCaリーダライタRF性能検定 Mクラス、NFC、Apple MFi、TELEC、VCCI PCI PTS 3.x SRED、Mastercard TQM	
インターフェイス	USB (RS-232C通信にも対応) *2、Bluetooth (3.0 Class2、SPP、iAP) *3	
電池	専用リチウムイオン: 定格3.7V/620mAh	
電源	USB経由でコンピュータまたは専用チャージャーを使って充電	
表示部	LCD	128x32ドット(バックライト付)、3行×12桁、漢字表示が可能
	LED	4xLED
ブザー	電子ブザーを内蔵	
環境条件	使用	温度: -10°C ~ +40°C、湿度: 20% ~ 80%RH
	保存	温度: -15°C ~ +50°C、湿度: 10% ~ 90%RH
外形寸法	69 x 111 x 17.5 (W x H x D mm)	
重量	約125 g (BluePad-50-RFのみ、内蔵充電電池含む、標準付属の専用USBケーブル含まず)	

*1: JIS II カードの形状によっては、読取りできない場合があります。 *2: 付属の専用USBケーブルが必要です。

*3: Bluetoothインターフェイスを使用するにはScanJacket-SDKを用いたアプリケーションソフトが必要です。

モバイルプリンター・デスクトッププリンター

Apple MFi ライセンスプログラム認証取得モデル



Bluetooth

*3

*SD3-21/22はApple MFi未対応



SM1-21MF

- ・紙幅: 58mm
- ・印字速度: 最大 60mm/秒
- ・コンパクト&軽量
- ・堅牢ボディによる耐落下衝撃
- ・大容量リチウムイオン充電電池搭載
- ・磁気カード、スマートカードリーダー対応 (オプション)



SM3-21L

- ・紙幅: 58mm
- ・印字速度: 最大 100mm/秒
- ・レシート印刷、ラベル印刷が可能
- ・ワンタッチで取付可能なラベル剥離機能搭載
- ・1.5mの落下衝撃の耐久性
- ・IP54の防水性能 (専用キャリングケース装着時)
- ・クレードルに載せるだけの装着充電可能



BLM-80MF

- ・用幅: 58mm/80mm
- ・印字速度: 最大 60mm/秒
- ・レシート印刷、ラベル印刷が可能
- ・コンパクト&軽量
- ・堅牢ボディによる耐落下衝撃
- ・大容量リチウムイオン充電電池搭載
- ・ラベル仕様対応



SD3-21/22

- ・紙幅: 58mm
- ・印字速度: 最大 100mm/秒
- ・レシート印刷
- ・バッテリーとACアダプターの2電源駆動が可能
- ・用紙径 83mm 収納でプリンター高さ 103mmのコンパクトサイズ
- ・プリンター横幅 93mmで省スペース設置可能
- ・ドローワ接続可能 (オプション)



プリンタのトータルソリューションプロバイダー

www.sanei-elec.co.jp

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-51-13 TEL.03 (3986) 0646 (代) FAX.03 (3988) 5876

※Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、MFiは、Apple Inc.の登録商標です。
 ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ※iOSは、Cisco Systems, Inc.の商標または登録商標です。 ※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
 ※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
 ※「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
 ※「Made for iPod/iPhone/iPad」とは、iPod/iPhone/iPad専用で接続するよう設計され、Appleが定める性能基準を満たしているデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示しています。
 ※N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
 ※会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

BP50RF-2018-2